



ACTIESET FSA200 ACCUBOSMAAIER GSB 260-2 MET AP500S EN AP500S GRATIS

Artikelnummer	FA032000054
---------------	-------------

Voorraadstatus	Bepaalde voorraad
----------------	-------------------

1268.00 incl. btw

1047.93 excl. btw



Productbeschrijving

Met de krachtige FSA 200 accubosmaaier kunnen professionals die werkzaam zijn in het tuin- en landschapsonderhoud of gemeentediensten eenvoudig en efficiënt grote gazonoppervlakken maaien, zelfs in geluidsgevoelige omgevingen. De ergonomische dubbele handgreep is ideaal voor het comfortabel maaien van hoog gras en onkruid. Met het inklapbare klemsysteem zet je het maaistuur snel en eenvoudig in de meest ergonomische positie voor de gebruiker. De maaicirkel tot 450 mm en de krachtige EC-motor van de STIHL FSA 200 vergemakkelijken het groenonderhoud, vooral bij het maaien van gras en struikgewas. Het toerental kan in drie stappen worden ingesteld op de geoptimaliseerde ergonomische bedieningshandgreep, om zo efficiënt mogelijk te werken en energie te besparen. De led duidt de activatie van de energiezuinige modus aan en je kan volgens de toepassing het toerental ook traploos regelen. Het STIHL antivibratiesysteem vermindert de overdracht van trillingen op de STIHL FSA 200, en beschermt zo je spieren en gewrichten. De luchtfilter in de robuuste behuizing koelt de motor constant om een optimale temperatuur te behouden, en garandeert zo een lange levensduur van de machine. Hij is ook heel eenvoudig schoon te maken. De behuizing van de FSA 200 is al compatibel met de STIHL Smart Connector 2 A. De bosmaaier is standaard uitgerust met de maaikop STIHL AutoCut C 26-2. Naast de metalen snijgereedschappen, zoals het STIHL grassnijblad met 2 snijkanten, kan je ook diverse maaikoppen gebruiken met de STIHL FSA 200, zoals de STIHL PolyCut 28-2.

Specificaties

Merk:	STIHL
Type	FSA 200
Vermogen	1,6 kW
Maaicirkel	45 cm
Gewicht	5,7 kg
Handgreep	Dubbele handgreep
Geluidsdrukkniveau	80 dB(A)
Totale lengte	180 cm
Standaardgarnituur	Grassnijblad 260-2
Aanbev. accu	AP systeem
IP beschermingsgraad	IPX4