



ACTIESET MSA300 C-O ACCUKETINGZAAG STIHL 40CM MET AP500S + AP500S GRATIS

| | |
|---------------|-------------|
| Artikelnummer | MA022000119 |
|---------------|-------------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Voorraadstatus | Beperkte voorraad |
|----------------|-------------------|

1458.00 incl. btw

1204.96 excl. btw



Productbeschrijving

De STIHL MSA 300 is de eerste accukettingzaag die speciaal ontworpen werd door STIHL voor professioneel gebruik. Gebruikers die actief zijn in het landschapsonderhoud, de professionele bosbouw en gemeentewerkers kunnen de STIHL MSA 300 accukettingzaag gebruiken om kleine en middelgrote bomen te vellen, van hun takken te ontdoen en te verzagen. Om zo efficiënt mogelijk te werken zijn er drie bedrijfsmodi (eco, vellen, snoeien), zodat je je kettingzaag perfect kan instellen voor verschillende toepassingen. De machine zet haar volle elektrisch vermogen van 3,0 kW om in een kettingsnelheid tot 30 m/s dankzij de krachtige STIHL AP 500 S accu. Samen met de STIHL .325" ketting en het Light 04 zaagblad levert ze een hoog zaagvermogen met een laaggewicht. Ook de robuuste en weerbestendige structuur van de STIHL MSA 300 zal bij professionals in de smaak vallen. Het STIHL antivibratiesysteem vermindert de trillingen en beschermt zo je spieren en gewrichten. Om het onderhoud en de reiniging van de accukettingzaag MSA 300 zo eenvoudig mogelijk te maken, is de filter voorzien van een servicedeksel die hem gemakkelijk toegankelijk maakt. De STIHL MSA 300 is de eerste kettingzaag van STIHL die uitgerust is met een bedienings- en meldingscockpit, waarop je alle essentiële gegevens en informatie over je kettingzaag kan aflezen. Ze kan bovendien gekoppeld worden aan het STIHL connected systeem, dankzij de STIHL Smart Connector 2 A.

Specificaties

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Merk: | STIHL |
| Type | MSA 300 C-O |
| Vermogen | 2,5 kW |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Zaagbladlengte | 40 cm |
| Zaagkettingsteken | .325" |
| Geluidsdrumniveau | 93 dB(A) |
| Trillingsniveau | 2,6 - 2,8 m/s ² |
| Aanbev Accu | AP 500 S |
| IP beschermingsgraad | IPX4 |