

SHA140 BLADZUIGER STIHL ZONDER ACCU EN LADER



Artikelnummer	SA070117100
---------------	-------------

Voorraadstatus	Voldoende voorraad
----------------	--------------------

379.00 incl. btw

313.22 excl. btw



Productbeschrijving

De accubladzuiger STIHL SHA 140 van het STIHL AP systeem is bijzonder krachtig. Hij is ideaal voor professionals in het landschapsonderhoud, gemeentebesturen en conciërgediensten. Hij zuigt bladeren, maaiafval of snoeisels van heggen efficiënt op en versnipperd ze direct in de machine. Of het nu gaat om oppervlakken zoals asfalt en beton, grind, gazons, weiden of bloemperken, de STIHL SHA 140 biedt een uitstekende zuigkracht om de klus snel te klaren. Hij is bovendien bijzonder stil, zodat je je reinigingswerk kan uitvoeren zonder gehoorbescherming te dragen. Dankzij de variabele bedieningshendel pas je de zuigkracht traploos aan aan je taak. Bovendien heeft de SHA 140 een Boost-functie, die je eenvoudig kan inschakelen met de bedieningshendel voor een maximaal vermogen. De metalen hakselmessen zorgen voor een doeltreffende versnippering van het opgezogen materiaal. Het versnipperde materiaal komt vervolgens rechtstreeks in de opvangzak van 55 l terecht. Je kan de zak heel eenvoudig en zonder gereedschap verwijderen en legen. De stevige, duurzame metalen gespen maken het openen en sluiten van de zak bijzonder gemakkelijk. Nog een voordeel van de SHA 140: het STIHL Air Flow Management systeem biedt een hoge en constante zuigkracht, ongeacht hoe vol of vuil de zak is. Dankzij zijn intelligente ontwerp kan je de STIHL SHA 140 openen zonder gereedschap om hem schoon te maken terwijl hij op de grond staat en nog steeds voorzien is van zijn blaaspijp.

<https://www.stihl.be/nl/p/bladblazers-bladzuigers-sha-140-ap-systeem-198705#sha-140-zonder-accu-en-l>

Specificaties

Merk:	STIHL
Type	SHA 140
Vermogen	-
Gewicht	5,1 kg
Nom. spanning	36 V
Blaaskracht rond mondstuk	-
Luchtstroom rond mondstuk	910 m ³ /h
Geluidsdrukkniveau	83 dB(A)
Trillingswaarde	0,7 m/s ²
Accutype	AP systeem
IP beschermingsgraad	IPX4